



## Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica reticolata

Fasce adesive in polietilene reticolato espanso a celle chiuse predisposte per una posa facilitata ad "L". Le fasce sono dotate di filmatura serigrafata con le istruzioni di posa.

### VERSIONI DISPONIBILI

- h 12,5 cm di cui 7,5 cm a parete + 5 cm a solaio
- h 18,5 cm di cui 11 cm a parete + 7,5 cm a solaio
- h 25 cm di cui 17,5 cm a parete + 7,5 cm a solaio



### SPESSORE

5 mm circa

### ISOLAMENTO ACUSTICO

Il mancato utilizzo di Isolmant Fascia Perimetrale procura un ponte acustico che può portare alla perdita di molti decibel

### MODALITÀ APPLICATIVE

- Dopo aver spellicolato la parte adesiva di Isolmant Fascia Perimetrale, sfruttando la cordonatura, si procede ad applicarla prima sul solaio (o sul materassino già posato) e poi sulla parete
- La parte di Fascia Perimetrale eccedente dallo spessore del massetto, andrà rifilata solo dopo aver terminato di posare e stuccare la pavimentazione finale

### FORMATO

Fasce da 12,5 - 18,5 - 25 cm x 50 m lineari

### CONFEZIONE

Versione h 12,5 cm: 12 bobine pari a 600 m lineari  
Versione h 18,5 cm: 8 bobine pari a 400 m lineari  
Versione h 25 cm: 6 bobine pari a 300 m lineari

**isolmant**FasciaPRM

**SETTORI D'IMPIEGO:** Per garantire il buon funzionamento del pavimento galleggiante è indispensabile isolare anche le superfici verticali del massetto cementizio. Per fare ciò, in alternativa al "risvolto" del materassino anticalpestio, spesso difficoltoso nelle fasi di cantiere, è sufficiente applicare al piede della parete e per tutto il perimetro del locale Isolmant Fascia Perimetrale. Nelle tre versioni consente di ottenere un ottimo risultato acustico in modo pratico, sicuro e di facile messa in opera.

**VOCE DI CAPITOLATO:** Fascia perimetrale adesiva "Tecnica", in polietilene reticolato espanso a celle chiuse, con densità 30 kg/m<sup>3</sup> circa. Predisposta per una posa facilitata ad "L". La fascia è dotata di filmatura serigrafata con le istruzioni di posa. Di altezza .... cm (12,5 - 18,5 - 25 cm) fornita in confezioni da ... bobine (12 - 8 - 6) da 50 m lineari/cad. Spessore 5 mm.

**AVVERTENZE:** La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

Temperature minori di 10° C possono causare una diminuzione delle proprietà adesive del prodotto: si consiglia pertanto di non esporre il materiale a temperature inferiori se non per il tempo strettamente necessario alla posa. Evitare l'utilizzo su superfici fredde e/o umide in quanto la presenza di acqua riduce irrimediabilmente le caratteristiche adesive del prodotto. Non esporre ai raggi UV o alle intemperie.



**isolmant**  
benessere acustico e termico

by **TECNASFALTI**

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it [www.isolmant.it](http://www.isolmant.it)