

# TYTAN PROFESSIONAL Pistola Caliber 30 per Schiuma Poliuretanic

TRD-CAL30GF1-TP-07-ps-1-000

Un applicatore a pistola di nuova generazione che garantisce una maggiore resa della schiuma. La valvola si apre meccanicamente per contatto con la bomboletta e non dipende dalla pressione all'interno della bombola.



## CARATTERISTICHE

- fino al 30% in più di resa
- Alta durata
- Leggero

## USI PREVISTI

- Modo professionale di applicazione della schiuma per il montaggio di telai di porte e finestre
- Applicazione precisa della schiuma in fessure strette

## DATI TECNICI

Parametro	Valore
Corpo: alluminio	+
Canna: Acciaio inossidabile	+
Grilletto: Acciaio con finitura al cromo	+
Ugello di uscita: Rame	+
Maniglia: Plastica	+
Ago: Acciaio inossidabile	+
Cestello: Alluminio con rivestimento in nichel	+
Palla di guarnizione del canestro: Acciaio + croce di plastica	+
Ugello d'ingresso: Alluminio	+
Vite di fissaggio: Plastica	+

## CONSIGLI D'USO

Prima dell'uso, leggere attentamente le indicazioni sulla confezione e agire di conseguenza.

### Preparazione del prodotto

- Agitare bene la bomboletta.
- Avvitare bene la bomboletta sull'adattatore. Fare attenzione a non danneggiare la filettatura.

### Applicazione

- Premere il grilletto in modo sensibile fino a quando la schiuma non esce dolcemente. Regolare la velocità del flusso di schiuma usando la vite di regolazione.
- Se si fa una pausa più lunga di 5 minuti, bloccare la pistola con la vite di regolazione.

### Operazioni da eseguire dopo l'applicazione

- Pulire l'ugello con un coltello, rimuovendo la schiuma indurita.
- Fare attenzione mentre si avvita il pulitore di schiuma. La bomboletta è sotto pressione.
- Pulire accuratamente la pistola dopo il lavoro con il pulitore per schiuma.
- Durante la pulizia lasciare il detergente per 2 minuti, ma non di più. Rilasciare il detergente dalla



pistola spingendo il grilletto. Ripetere questa azione fino a quando il detergente appare trasparente, senza che sia visibile l'aggiunta di schiuma risolta.

- Dopo, pulire la pistola con un tappeto asciutto.

## Note / limitazioni

- Se non avete usato tutta la schiuma, potete conservare il barattolo fissato sulla pistola fino a 3 settimane.
- Se la pistola non sarà usata entro 3 settimane, è obbligatorio togliere la bomboletta e pulire la pistola con il detergente.
- La bomboletta di schiuma parzialmente usata può essere lasciata sulla pistola. Non è necessario pulire la pistola finché la bomboletta non è completamente vuota.
- Pulire la pistola il più presto possibile dopo aver svuotato la bomboletta per evitare che la schiuma indurire la schiuma all'interno della pistola. Una volta che la schiuma si indurisce nella pistola, il solvente non la dissolverà.
- Durante la pulizia lasciare il solvente nella pistola per 2 minuti. Rilasciare il solvente dalla pistola premendo il grilletto. Ripetere questo processo fino a quando il solvente viene rilasciato completamente pulito, senza contaminazione di schiuma.
- Quando la schiuma si indurisce nella pistola, svitare la manopola di regolazione e rimuovere l'ago. Pulire l'ago con un prodotto non abrasivo. La schiuma indurita può danneggiare la pistola.
- Ingrassare l'ago prima di inserirlo nella pistola.
- Ricordarsi anche di pulire da schiuma fresca la sede della testa con detergente per presentare da guarnizione della valvola di ritegno con schiuma asciugante. Ultimamente dopo aver tolto la bomboletta, la schiuma non uscirà dalla pistola e si eviterà anche l'incollaggio della prossima bomboletta alla testa della pistola.

## TRASPORTO / CONSERVAZIONE

Proteggere dall'umidità.

## SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Non dirigere mai un getto d'aria verso persone o animali. Non puntare la pistola verso altre persone. Indossare sempre occhiali protettivi. Seguire i consigli del produttore posti sul prodotto. Indossare una protezione adeguata per il viso e le mani. Tenere i bambini lontani dalla pistola. Non utilizzare in stanze chiuse. Se non è possibile assicurare una buona ventilazione.