

# Scheda Tecnica

## Glasroc® X Sealing Tape White

Nastro di sigillatura per sistemi di facciata leggeri

### Descrizione

Il **Glasroc® X Sealing Tape White** è un nastro sigillante autoadesivo ad alte prestazioni, appositamente progettato per il trattamento dei giunti nei sistemi di facciata Glasroc X con finitura a intonaco diretto. Il nastro può essere rasato e verniciato. È applicabile anche su lastre in cemento nei sistemi di facciata.

### Composizione

Il nastro è prodotto con diversi strati di polimeri dotati di un rinforzo speciale. L'adesivo è a base di una speciale dispersione sensibile alla pressione, dotata di pellicola protettiva.

### Aree di Applicazione

- Sistemi di facciata ad applicazione diretta (DAFS)
- Sistemi di rivestimento ventilati
- Sistemi di rivestimento non ventilati
- Finiture per piastrelle esterne
- Soffitti esterni

### Informazioni Tecniche

| Caratteristica | Valore                |
|----------------|-----------------------|
| Larghezza      | 60 mm                 |
| Lunghezza      | 25 m                  |
| Colore         | Bianco con stampa blu |

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Temp. applicazione | -10°C a +45°C (Glasroc X) / +35°C (cemento) |
| Temp. stoccaggio   | +5°C a +25°C                                |
| Durata stoccaggio  | 24 mesi                                     |

## Finitura

Il Glasroc® X Sealing Tape White deve essere rifinito entro dodici mesi dall'applicazione. La finitura può essere eseguita con malte, intonaci o pitture, a seconda dell'uso. Nei sistemi di facciata come ETICS/EIFS o facciate ventilate, il nastro non necessita di finiture specifiche.

## Salute e Ambiente

- Nessuna sostanza SVHC presente (Regolamento REACH).
- Classe di emissione COV: A+
- Certificazione EMICODE: EC 1PLUS

## Pulizia e Smaltimento

- **Pulizia:** La pelle può essere pulita con acqua e sapone. L'adesivo residuo può essere rimosso con detergenti a base di solvente.
- **Smaltimento:** I residui di nastro possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.