

BITUTHENE® Primer S2

Primer speciale sintetico non-bituminoso per l'adesione delle membrane autoadesive GCP

Descrizione

Bituthene Primer S2 è un primer non bituminoso, monocomponente, a base solvente, necessario per trattare e preparare le superfici cementizie alla posa di tutte le membrane Bituthene, Solarshield, Bitushield e i nastri Perm A Barrier.

- Viene applicato 1h prima dell'applicazione delle membrane.
- Di facile applicazione, con spazzolone o rullo.
- Resa di 10-12 m2 trattati per litro di prodotto e comunque variabile in funzione della porosità della superficie da trattare e del metodo di applicazione.

Applicazione

- Alle basse temperature, liberare la superficie del calcestruzzo da eventuale ghiaccio.
- Applicare uno strato omogeneo ed uniforme.
- Evitare depositi di prodotto negli avvallamenti della struttura.
- Applicare le membrane quando il Bituthene Primer S2 è asciutto. Se si deve applicare la membrana il giorno successivo, il Bituthene Primer S2 deve essere applicato nuovamente.

Confezioni

- Latta da 5 l
- Fustino da 25 l

Sicurezza e Stoccaggio

Bituthene Primer S2 è infiammabile a basse temperature e deve essere stoccato in aree ben ventilate e lontano da fonti di calore. Si consiglia di evitare l'inalazione dei vapori di solvente dei prodotti utilizzando appositi dispositivi di protezione e di lavarsi le mani con acqua e sapone o di usare guanti protettivi.

Richiedere e consultare le relative Schede Dati di Sicurezza (SDS).

gcpat.it | Servizio clienti in Italia:: +39 02 93537291

Confidiamo che le informazioni date con la presente siano utili. Sono basate su dati e conoscenze che riteniamo vere ed accurate e sono messe a disposizione dell'utente perché li consideri, facendo le opportune verifiche. Tali informazioni non rientrano nei nostri obblighi quali fornitori e per esse nessun compenso, esplicito o implicito, viene richiesto e/o viene dato. Anche per questo non assumiamo alcuna responsabilità per l'uso di tali informazioni e per i risultati che possono essere ottenuti. Nessuna informazione, raccomandazione o suggerimento può essere intesa ad un impiego in un processo che violi qualsiasi brevetto, copyright o diritto di terzi.

BITUTHENE sono marchi registrati della GCP Applied Technologies Inc in USA o in altri stati. Questa lista di marchi registrati è stata composta usando le informazioni disponibili alla data di pubblicazione e potrebbero non riflettere accuratamente la proprietà o lo status di essi.

© Copyright 2017 GCP Applied Technologies Inc. Tutti i diritti riservati.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Italiana S.p.A. - Via Trento, 7 - 20017 Passirana di Rho, Milano, Italy

Questo documento è aggiornato solo a partire dalla data dell'ultimo indicato di seguito ed è valido solo per l'uso in Italia. È importante consultare sempre le informazioni attualmente disponibili sull'URL di seguito per avere le informazioni sul prodotto più recenti al momento dell'uso. Documenti aggiuntivi come i manuali di utilizzo, bollettini tecnici, disegni dettagliati e raccomandazioni dettagliate e altri documenti rilevanti sono disponibili anche su www.gcpat.fr. Le informazioni trovate su altri siti web non dovrebbero essere utilizzate, in quanto potrebbero non essere aggiornati o applicabili alle condizioni del tuo paese e non ci assumiamo alcuna responsabilità quanto al loro contenuto. In caso di conflitti o se hai bisogno di ulteriori informazioni, contatta il servizio clienti di GCP.

Last Updated: 2026-04-13

gcpat.it/solutions/products/bituthene-post-applied-waterproofing/bituthene-primer-s2