

FONDALINE EASY - 500 - 600

CAMPI D'IMPIEGO

FONDALINE è una membrana bugnata concepita per la protezione delle impermeabilizzazioni delle pareti verticali interrata. Può essere impiegata con successo anche per la protezione dall'umidità delle pareti e pavimenti di locali interrati e quale efficace barriera al passaggio del radon.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Membrana in polietilene ad alta densità (HDPE), con una struttura bugnata a doppio strato bicolore, nero e marrone, ottenuta grazie ad una particolare produzione per doppia estrusione, che garantisce al prodotto una omogeneità perfetta.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Caratteristiche	U. M.	Fondaline Easy	Fondaline 500	Fondaline 600
Altezza rotolo	m	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3
Lunghezza rotolo	m	20	20	20
Spessore totale	mm	8	8	8
Peso	g/m ²	-	500	600

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	U. M.	Fondaline Easy	Fondaline 500	Fondaline 600
Resistenza a compressione	KPa	160	200	220
Resistenza a trazione L/T	N/5 cm	> 220	> 250	> 250
Allungamento a carico massimo L/T	%	> 20 / > 25	> 20 / > 25	> 20 / > 25

CONFEZIONAMENTO

I rotoli **FONDALINE** sono confezionati e stoccati su pianali di legno ed incellofanati con film estensibile.

Confezionamento	Fondaline Easy	Fondaline 500	Fondaline 600
Larghezza rotolo m	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3
Rotoli per pianale (pz)	24 - 12 - 12 - 12 - 16	24 - 12 - 12 - 12 - 16	24 - 12 - 12 - 12 - 12

Scheda Tecnica: **ST 039-DN**



CONFEZIONE: pianali

COLORE: nero/marrone



Onduline
ITALIA

Onduline Italia S.p.A.

Sede sociale e Direzione:

Via Sibolla 52/53 - 55011 Altopascio (LU)

Tel. +39 0583 25611

Fax +39 0583 264582

mail@onduline.it

www.onduline.it

