

SCHEMA TECNICA

Profyle Flat 1

Fascia per battiscopa

Descrizione di capitolato

Isolante acustico sotto battiscopa in polietilene adesivizzato di colore grigio in rotolo dello spessore di 1 mm, larghezza 10 mm e lunghezza 20 m



- svincolo tra battiscopa e pavimento
- facilità di applicazione

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE	Unità	FLAT 1	Tolleranza
Spessore nominale	mm	1	± 5%
Larghezza	mm	10	± 5%
Lunghezza	m	20	± 5%
Densità	kg/m ³	23.5	± 1.5
Colorazione		grigio	

MODALITA' D'USO



Rimuovere la pellicola protettiva e incollare la fascia lungo il perimetro della stanza



Applicare il battiscopa in ceramica o legno alla parete appoggiandolo sulla fascia

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. I dati esposti sono valori medi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati ed aggiornati da ISOLGOMMA in qualsiasi momento senza alcun preavviso e secondo la propria discrezionalità. Il documento è di proprietà di ISOLGOMMA. I diritti sono riservati.